

E6302867
E6302868



BRANDVARNARE MED INBYGGT 10 ÅR BATTERI

- Optisk detektering
- 10års batteri inbyggt
- Testknapp för fullständig funktionskontroll
- Ljudtryck 85 dB på 3 meter
- Sammankopplingsbar - larmar en larmar alla (E6302868)
- Pausfunktion sänker tillfälligt känsligheten (E6302868)
- Godkänd enligt SS-EN 14604:2008

BRANDVARNARE MED INBYGGT 10 ÅR BATTERI

De specialanpassade litiumbatterierna har minst 60% högre kapacitet än övriga, så kallade 10 års, 9V batterier på marknaden. De tre batterierna är fast monterade och kan inte tas ur vilket gör att man undviker risken att brandvarnaren blir utan batteri. Brandvarnaren är datummärkt och varnar i intervaller när batterierna håller på att ta slut efter minst 10 år. Modell E6302868 har pausfunktion som sänker känsligheten under 10 minuter vilket undviker oönskade larm vid t.ex matlagning. Den är sammankopplingsbar, larmar en, larmar alla. Monteringsfästet fästs med 2 skruv i taket och sedan snäpps brandvarnaren enkelt fast. Med ett svart takfäste syns det tydligt om brandvarnaren saknas i taket, en säkerhetsfunktion. Godkänd och testad enligt EN14604:2005

FUNKTIONER

- Pausfunktion sänker tillfälligt känsligheten (E6302868)
- Varning för svagt batteri
- Testknapp för fullständig funktionskontroll
- Reagerar snabbt med kraftig signal på 85 dB på 3 meter
- Sammankoppling, max 12st och 300 m kabel. Rek. ledararea 0,75mm² – larmar en larmar alla (E6302868)

SPECIFIKATIONER:

Detektion:	Optisk
Godkännande:	SS-EN 14604:2008
Omgivn. temperatur:	+4°C till +40°C
Ljudtryck:	>85dBm på 3 meter
Batterier:	3x3V Litium, inbyggda
Mått och vikt:	Ø105 x 35 mm, 145 g med batterier
Fästavstånd:	30-75 mm



Levereras med: Monteringsfäste, inbyggt batteri, skruv och plugg samt svensk bruksanvisning. Adapter för sammankoppling till 94.5107.

Beställningsinfo:

E-nr	Art.nr	Typ	Benämning
6302867	94.5106	KI-9LB	10års brandvarnare med inbyggt Litium batteri
6302868	94.5107	KI-9ILB	10års brandvarnare med inbyggt Litium batteri sammankopplingsbar

Extra tillbehör:

94.4207	Kopplingsdosa för utanpåliggande montage
94.4012F	Monteringsfäste ,svart, reserv